



Kiaro!D

超耐用喷墨 彩色标签打印机

QUICK LABEL SYSTEMS

印你所想 急你所需™



您 + “ Kiaro!D ” = 产品标签印制的高效之旅

Kiaro! D是一款能够高效高质量能耗标签打印机，非常适用于家电能耗标签打印，不受外部物理环境因素影响，保持家用电器能耗标签的清晰度和色牢度。

◆ 替代预印刷标签，实现精益生产：

传统的两步生产过程中，首先是预印彩色标签，第二是再次印刷条码和可变数据，不仅昂贵死板，而且容易贴错标签。Kiaro! D 是精益生产的一个重要组成部分，帮您节省步骤和按需打印完整标签，而不是购买预先印制的标签和传统的条码打印机。Kiaro! D从数字资源如企业系统、条码标签软件或图形设计软件，直接打印全彩产品标签。

◆ 按需打印，降低标签成本：

Kiaro! D 结束了预印标签在货架堆放数月，浪费宝贵仓库空间，直至标签废弃的尴尬。Kiaro! D 在短板作业中允许你通过数码打印自己专属的具有专业质量的多种标签，从而消除预先印刷标签的昂贵库存。只要你使用它，你可以避免因为标签交货滞后带来的延迟，享受定制打印宽幅标签带来的灵活操控体验。控制你的成本，只打印你需要的，只在打印的时候花钱！

◆ 杜绝标签浪费：

在所有彩色标签打印机里Kiaro! D 是唯一的，因为它在标签打印前后都不会产生空白标签，它可直接打印出第一个空白标签。在新旧标签打印作业批次之间，不会产生空白标签。不像其他高速标签打印机，Kiaro! D性能优良，自带内部清洁程序，可以持续不间断的打印全卷可用的标签，无需停顿、剪切和粘接标签材料。

◆ 自主打印耐用标签：

1200dpi的数码打印标签是新标准，但基于普通介质，染料墨水无法达到持久耐用的要求。使用Kiaro! D，你无需考虑标签不够持久耐用问题，有了Kiaro!D，它使用颜料型墨水和QuickLabel 合格标签，以最高品质为自主打印提供持久耐用的标签。

Kiaro! D 打印耐用标签可以防变脏、防湿、耐磨损，并可以暴露在阳光下和化学品中同时保持清晰度和色牢度。

由于其先进的颜料墨水配方和QuickLabel 的合格标签工艺，Kiaro! D打印的标签符合GHS危险警告标签的规定，这是世界上最严格的物理标签标准之一。

Kiaro! D 非常适用于瓶子、纸箱和箱柜以及包装标签需要印刷的产品图片、logo、颜色代码、条形码和其他可变信息元素。

Kiaro!D 非常适合于供应链和合规标签。可变颜色的鞋盒标签、五金标签、电子标签、照明标签、工业产品标签、彩色仓库标签都是Kiaro!D 理想使用的典范。

其运行可靠，59ips的打印速度和1200 dpi的打印质量，让Kiaro!D 的明星表现为您的包装单元或生产设施增色。

Kiaro! D打印标签有1-4英寸的宽度和高达15英寸长度。Kiaro! D完美兼容哑光PP和纸标签材料，不需要复膜，便让标签耐用。



技术参数

打印技术	固定喷嘴头, CMYK
打印模式	批处理模式, 按需单张模式
打印分辨率	1200x1200dpi
打印速度	2-8 ips(50mm - 200 mm/s) 用户可选。
标签传感	间隙, 反射标记, 连续
通讯接口	内置USB 2.0 和RJ-45以太网连接
可选配件	内置切刀, 标签回卷器
电源	交流电 100-240V, 50/60Hz, 最大2.2A
功率消耗	21W (打印), 8W (休眠), 4W (关机)
尺寸	宽度x深度x高度: 15" x 22" x 15.5" (386mm x 570mm x 394mm)
工作环境	干净的环境里使用, 保证温度在59°F - 86°F (15°C - 30°C), 对应湿度: 10-80%

标签打印区域 (Kiaro! D打印无边界, 全出血标签)

打印宽度	19 mm - 105.9 mm
打印长度	0.24" - 15.63" (6 mm - 397 mm) w/ CQL
打印长度	0.24" - 30.0" (6 mm - 762 mm) w/ 驱动

标签打印耗材

墨盒	每个墨盒有青色, 品红色, 黄色, 和黑色墨水
墨水类型	颜料型, 耐磨损, 防潮及抗温变
墨盒容量	240mL
标签类型	卷标卷或扇型纸
标签感测	间隙式 (2.5 - 19 mm), 反射式(6.4mm - 9.5mm)
反射标记宽度	最小10mm-最大30mm, 或推荐更大宽度
反射标记长度	3mm-10mm
标签宽度	1" - 4.72" (25.4 mm-120 mm)
标签长度	0.24" - 15.63" (6 mm - 397 mm) w/ CQL
标签长度	0.24" - 30.0" (6 mm- 762mm) w/ Driver
标签厚度	5.7 Mil - 最大10Mil (145-245 microns)
标签材料类型	喷墨感应纸张, 合成标签材料, 包括哑光型和亮光型
标签卷径	外径达7.87" (200 mm)

软件

标签编辑软件	Custom QuickLabel®软件 (内置) 或 NiceLabel®软件 (可选)
Windows驱动程序	Kiaro!打印机驱动 (内置), 适用于Windows® 8/7/Vista/XP(32位和64位)

条形码

支持所有主要条形码	包括2D GS1 DataMatrix和QR码
-----------	-------------------------

法律合规

UL, CSA, CE, FCC Part 15 B类, WEEE, RoHS, 中国 RoHS, REACH, Energy Star/year 2009, ERP LOT6 (节能待机模式) TSCA /OSHA/EU指令
符合GHS & BS5609



广州卓绝智能科技有限公司

电话: +86 20 3917 6089

邮箱: info@trojanjet.com

网址: www.trojanjet.com

地址: 广州市番禺区沙头街禺山西路32号4座1栋101之二、102之二

